



Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FLAG EVO	BW8442GLEDNW	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO	BW8442GLEDWW	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	BW8442GOLDNW	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	BW8442GOLDWW	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO CORTEN	BW8442RUSTNW	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO CORTEN	BW8442RUSTWW	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00

Applique LED

- Struttura in Gipsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gipsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte

- Struktur in Gipsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gipsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gipsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

