



IK06 CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Angolo Beam	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BLADE	<b>BWE19612Q30D</b>	100÷240V AC	2X6±1	0°÷85°	806	WW	3000°K	>80	104x129x138h	165x160x162h	0,97

 **Applique LED**

- Struttura in alluminio – Colore antracite
- Emissione luminosa su due lati regolabili 0° ÷ 85°
- Temperatura di esercizio -20°C÷+40°C
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 **LED wall light**


- Aluminum structure - Anthracite color
- Light emission on two sides adjustable 0° ÷ 85°
- Operating temperature -20°C÷+40°C
- Very limited consumption
- Long duration

 **LED Wandleuchte**

- Aluminiumstruktur - Farbe Anthrazit
- Lichtausstrahlung zweiseitig einstellbar 0° ÷ 85°
- Betriebstemperatur -20°C÷+40°C
- Sehr begrenzter Verbrauch
- Lange Dauer

 **Applique LED**

- Corps en aluminium – Couleur
- Émission de lumière sur deux côtés réglables 0° ÷ 85°
- Température de fonctionnement -20°C÷+40°C
- Faible consommation
- Durée de vie élevée

 **Luz de pared LED**

- Estructura de aluminio - Color antracita
- Emisión de luz en dos lados ajustable 0° ÷ 85°
- Temperatura de funcionamiento -20°C÷+40°C
- Consumo muy limitado
- Larga duración

