

Made in Italy



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



| Type | Part N° | Dimensions (mm) | Colour | Lumen (lm) | Voltage Max (V) | Current Max (mA) | Beam ° | Power Max (W) | Installation hole (mm) | Packing box dimensions (mm) | Weight (kg) |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| ORION 135 NW | BD135CCTNW0B | Ø 135x70h | NW 4000°K | 940 | 19 | 700 | 80° | 13 | Ø 105 | 150x145x80 | 0,30 |
| ORION 160 NW | BD160CCTNW0B | Ø 160x75h | NW 4000°K | 1207 | 21 | 700 | 80° | 15 | Ø 130 | 210x190x110 | 0,45 |
| ORION 190 NW | BD190CCTNW0B | Ø 190x95h | NW 4000°K | 1595 | 25 | 700 | 80° | 17 | Ø 160 | 210x210x125 | 0,75 |
| ORION 228 NW | BD228CCTNW0B | Ø 228x100h | NW 4000°K | 2340 | 37 | 700 | 80° | 26 | Ø 200 | 255x250x130 | 1,20 |
| ORION 135 WW | BD135CCTWW0B | Ø 135x70h | WW 3000°K | 890 | 19 | 700 | 80° | 13 | Ø 105 | 150x145x80 | 0,30 |
| ORION 160 WW | BD160CCTWW0B | Ø 160x75h | WW 3000°K | 1150 | 21 | 700 | 80° | 15 | Ø 130 | 210x190x110 | 0,45 |
| ORION 190 WW | BD190CCTWW0B | Ø 190x95h | WW 3000°K | 1515 | 25 | 700 | 80° | 17 | Ø 160 | 210x210x125 | 0,75 |
| ORION 228 WW | BD228CCTWW0B | Ø 228x100h | WW 3000°K | 2223 | 37 | 700 | 80° | 26 | Ø 200 | 255x250x130 | 1,20 |

Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

Round extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

