





**CONNECT  
230V  
DIRECT**



CE EMC IP20 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT RD 12W	<b>BPR165MPL12B</b>	Ø 164x15h	3000 - 4000 - 6000K	921	200÷240	110°	12	Ø 55÷125	170x180x40h	0,33
	<b>BPRING165CHR</b>	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
	<b>BPRING165NKL</b>	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
EASY CCT RD 24W	<b>BPR290MPL24B</b>	Ø 292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2158	200÷240	110°	24	Ø 55÷250	300x310x45h	0,85
	<b>BPRING290CHR</b>	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								
	<b>BPRING290NKL</b>	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								

- Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT**
- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
  - Installazione semplice e veloce
  - Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
  - Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Anelli decorativi magnetici Cromo e Nickel spazzolato (optional)

- Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight**
- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
  - Easy and quick installation
  - Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
  - Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
  - Decorative magnetic rings available Chrome and brushed Nickel (optional)

- CCT LED Rundeinbaustrahler 230V**
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
  - Einfache und schnelle Installation
  - Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
  - Lange Lebensdauer
  - Halteneung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Dekorative magnetische Ringe aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)

- Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V**
- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
  - Installation simple et rapid
  - Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable. Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

- Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT**
- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
  - Instalación rápida y fácil
  - Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
  - Larga duración
  - Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Anillos magnéticos decorativo Cromo y Nickel (opcional)

