



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZERO 25 NW	BZERO25012NW	Ø250	NW	4100°K	1043	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 NW	BZERO30025NW	Ø300	NW	4100°K	2287	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 NW	BZERO40030NW	Ø400	NW	4100°K	2674	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75
ZERO 25 WW	BZERO25012WW	Ø250	WW	3000°K	982	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 WW	BZERO30025WW	Ø300	WW	3000°K	2276	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 WW	BZERO40030WW	Ø400	WW	3000°K	2348	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75

Plafoniera LED per uso esterno IP54

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

