

HIGH BAY 150 Campane LED • LED High Bay


QUALIKO™



BRIDGELUX
The Magic of Light™


CE EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • UNI 10819:1999 • UNI 11248:2007

EMC IP30 IP54 RoHS



Altezza (height)	Raggio luminoso	Lux
8m	8m	180
9m	9m	145
10m	10m	120
11m	11m	95
12m	12m	80
13m	13m	70
14m	14m	60
15m	15m	40

Altezza consigliata: 10÷14 mt
Suggested installation: 10÷14 mt



Type	Part N°	IP	Dimensions (mm)	Input V	Weight kg	LED (Bridgelux)	Flux (lm)	° Kelvin	Campana Bell	Power (W max)	Beam	CRI
HIGH BAY150	BC150B40000A	IP30	400x400x560h	90÷264	8,00	4	10500 Lm	4000°K	Aluminium	150	90°	70
HIGH BAY150	BC150B40000T	IP30	400x400x660h	90÷264	8,00	4	10500 Lm	4000°K	Transparent	150	90°	70
HIGH BAY150	BC150B4IP54A	IP54	400x400x560h	90÷264	8,00	4	10500 Lm	4000°K	Aluminium	150	90°	70
HIGH BAY150	BC150B4IP54T	IP54	400x400x660h	90÷264	8,00	4	10500 Lm	4000°K	Transparent	150	90°	70

Disponibili files ottici Eulumdat (.ldt) e IESNA (.ies) • Available files: Eulumdat (.ldt) and IESNA (.ies) files verfügbar • Documentation disponible: Eulumdat (.ldt) et IESNA (.ies) • Disponibles archives: Eulumdat (.ldt) e IESNA (.ies)

Campana a LED

- LED ad alta efficienza Bridgelux
- Stessa quantità di luce di 400W ioduri metallici
- Power Factor > 0,9
- Assenza di UV, IR, mercurio e sodio
- Accensione istantanea
- Applicazioni tipiche: magazzini, aree produttive, supermercati, palestre, lavorazione cibi, celle frigorifere, etc.

High power LED high bay

- Bridgelux high efficiency LED
- Ideal replacement for 400W HID
- Power factor >0,9
- No UV, IR, mercury or sodium
- Instant ON-OFF
- Typical applications: warehouse, manufacturing, floodlighting, gymnasium, food processing, cold storage, etc.

High power LED high bay

- High Brightness LED BRIDGELUX
- Gleiche Helligkeit einer 400W Halogen-Metall dampflampe
- Leistungsfaktor: >0,9
- Abwesenheit von UV, IR, Quecksilber und Natrium
- Sofortanschaltung
- Typische Anwendungen: Lagerhallen, Produktionsstätten
- Supermärkten, Fitness Centre, Lebensmittelverarbeitung, Kühlhaus usw.

Suspension à LED BRIDGELUX haute efficacité

- À comparer avec la quantité de lumière d'une lampe iodure métallique 400W
- Facteur de puissance > 0,9
- LED Bridgelux- Absence de UV, IR, mercure et sodium
- Allumage immédiat
- Applications: magasins, usines, supermarchés, gymnases, chambres frigorifiques, etc.

Campanas industriales con LED de alta potencia

- Led Bridgelux de alta eficiencia
- Misma cantidad de luz que una lámpara HID de 400W
- Factor de potencia > 0,9
- No UV, IR, Mercurio o sodio
- Encendido y apagado instantaneo
- Aplicaciones típicas: Almacenes, fábricas, supermercados, gimnasios, almacenes de frío, etc.

