

Plafoniere LED
LED fixtures



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	°Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BILLY 10	BIL50241040B	Ø240x65h	NW	4200°K	890	10±1	100+240 AC	>80	IP50	245x245x69h	0,60
BILLY 15	BIL50291540B	Ø290x65h	NW	4200°K	1240	15±1	100+240 AC	>80	IP50	306x306x69h	0,83
BILLY 20	BIL50332040B	Ø330x70h	NW	4200°K	1680	20±1	100+240 AC	>80	IP50	355x355x75h	1,07
BILLY 10	BIL50241030B	Ø240x65h	WW	3000°K	872	10±1	100+240 AC	>80	IP50	245x245x69h	0,60
BILLY 15	BIL50291530B	Ø290x65h	WW	3000°K	1215	15±1	100+240 AC	>80	IP50	306x306x69h	0,83
BILLY 20	BIL50332030B	Ø330x70h	WW	3000°K	1646	20±1	100+240 AC	>80	IP50	355x355x75h	1,07

EN 55015 EN 61547 EN61347-2-13 EN 60598-1 EN 61000-3-2

EMC IP50 RoHS

Plafoniere LED

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED fixture

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

