



CE EMC ErP RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Beam angle	CRI	Colour	°Kelvin	Lumen	Power W	Dimming Triac	Weight Kg
GU10 4000K	<b>BLCT7GU1040D</b>	Ø 50x57h	36°	>80	Natural White	4000°K	700	7	5 ÷ 95%	0,047
GU10 3000K	<b>BLCT7GU1030D</b>	Ø 50x57h	36°	>80	Warm White	3000°K	670	7	5 ÷ 95%	0,047

**🇮🇹 Lampadina LED GU10 dimmerabile**

- Compatibile con la maggior parte di dimmer a TRIAC
- Vita stimata 20000 h
- Corpo in plastica termica e dissipatore interno in alluminio
- Temperatura ambiente da -20°C ÷ +40° C
- Protezione surge 700V
- LED Samsung SMD 2835
- **Quantità minima vendibile 20 pezzi**

**🇬🇧 GU10 dimmable LED bulb**

- Compatible with most TRIAC dimmers
- Estimated life 20000 h
- Body in thermal plastic and internal heat sink in aluminum
- Ambient temperature from -20 °C ÷ +40 °C
- 700V surge protection
- Samsung SMD 2835 LED
- **Minimum salable quantity 20 pieces**

**🇩🇪 Dimmbare GU10 Led-Lampe**

- Mit der Mehrheit der Phasenanschnittsdimmer kompatibel
- Lebensdauer: 20000 h
- Thermoleitfähiger Kunststoffkörper und integriertem Alukühlkörper
- Ta: -20°C ÷ +40° C
- Surge-Schutz 700V
- LED Samsung SMD 2835
- **Mindestverkaufsmenge 20 Stück**

**🇫🇷 Lampe à LED GU10 dimmable**

- Compatible avec la plupart des dimmer TRIAC
- Durée de vie: 20000 h
- Corps en matière thermique et dissipateur interne en aluminium
- Température ambiante de -20°C à +40° C
- Protection surge 700V

- LED Samsung SMD 2835
- **Quantité minimal vendable 20 pièces**

**🇪🇸 Bombilla LED regulable GU10**

- Compatible con la mayoría de los reguladores TRIAC
- Vida estimada 20000 h
- Cuerpo en plástico térmico y disipador de calor interno en aluminio
- Temperatura ambiente de -20°C ÷ +40°C
- Protección contra sobretensiones de 700V
- Samsung SMD 2835LED
- **Cantidad mínima vendible 20 piezas**

